




Diámetro del Rodamiento
80mm



Altura
112mm



Anchura
24mm







Radio de Giro
68mm





Capacidad
25Kg

Fijación y Acabado

| | HGA | HG | HC | HR |
|--|---|---|---|---|
| Modelo |  |  |  |  |
| Dimensiones | Ø11 x 20mm | Ø10 x 28mm | 30 x 30mm 50 x 50mm | UNC 5/16" x 1" UNC 3/8" x 1" M10 x 25mm |
| Detalles | Para bases de Nylon Anillo Ø11,4mm Para bases Metálicas Anillo Ø11,6mm | Para uso con Bujes de Acoplamiento o Reducción, se necesita especificar el Tubo | ● | ● |
| Pintura | ● | ● | Blanco, Gris o Negro | ● |
| Tratamiento Superficial en Fijaciones | Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo) | | | |

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

| | |
|---|---------------------------------------|
| Caja | Croma, Dorada, Cromo Mate e Oro Viejo |
|  | Izquierda |
|  | Derecha |

Inyectado en Zamak

Otros colores disponibles por encargo

Rodamientos Negro, Grafito, Gris e Blanca



Jaula H (Rígida)

Uso en pisos de moqueta.

Otros colores disponibles por encargo

Tazas

Negro, Blanca, Azul, Gris Claro, Gris Medio, Grafito, Verde, Roja, Croma, Cromo Mate, Dorado, Imbuia, Marfil, Madera de Cerezo y Caoba



Otros colores disponibles por encargo