




Diámetro del Rodamiento
50mm



Altura
60mm



Anchura
50mm







Radio de Giro
52mm
74mm*



Capacidad
40Kg



*Con freno

Fijación y Acabado



	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Modelo						
Dimensiones	Ø11 x 20mm Ø11,2 x 22mm Ø11 x 22,5mm	Ø11 x 20mm	Ø10 x 28mm	30 x 30mm 30 x 45mm 38 x 38mm 42 x 42mm 50 x 50mm	M10 x 25mm UNC3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16mm 19mm 20mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4mm Para bases Metálicas Anillo Ø11,6mm	Para uso con Buje Amortiguador en bases metálicas	Para uso con Bujes de Acoplamiento o Reducción, se necesita especificar el Tubo	•	•	•
Pintura	•	•	•	Blanco, Gris o Negro	•	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris e Blanca	
	Jaula W (Blanda)	Uso en pisos lamien lados en madera, suelos de madera, suelos cerámicos.
	Jaula H (Rígida)	Uso en pisos de moqueta.

Otros colores disponibles por encargo



Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanca
	38mm
	27mm

Otros colores disponibles por encargo

Tazas	Croma, Dorada y Cromo Mate
--------------	----------------------------

Otros colores disponibles por encargo

Especiales

	Freno Disponible solamente en la versión Jaula H (Rígida)
	Protector de Rodamiento

