




Diámetro del Rodamiento
50mm



Altura
60mm



Anchura
50mm



Radio de Giro
51mm
70mm*



Capacidad
30Kg

*Con freno

Fijación y Acabado


	HGA	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo						
Dimensiones	Ø11 x 20mm Ø11,2 x 22mm Ø11 x 22,5mm	Ø10 x 28mm Ø7 x 28mm	30 x 30mm 38 x 38mm 42 x 42mm 50 x 50mm 38 x 38mm Recortada	M10 x 25mm UNC3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45mm	16mm 19mm 20mm 26mm	16mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4mm Para bases Metálicas Anillo Ø11,6mm	Para uso con Bujes de Acoplamiento o Reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanca	
	Jaula W (Blanda)	Uso en pisos lamien lados en madera, suelos de madera, suelos cerámicos.
	Jaula H (Rígida)	Uso en pisos de moqueta.
	Jaula W Gel (Blanda)	Uso en pisos lamien lados en madera, suelos de madera, suelos cerámicos.

Otros colores disponibles por encargo

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanca	
	38mm	
	27mm	

Otros colores disponibles por encargo

Tazas	Croma, Dorada e Cromo Mate	
-------	----------------------------	--

Otros colores disponibles por encargo

Especiales

	Freno disponible en todas las versiones, exceto con Rodamiento Gel	
	Protector de Rodamiento	

