# SQ65M

Para sillas y mobiliario en general

RODÍZIOS Squadroni

Diámetro del Rodamiento
65 mm



Altura
70 mm



Anchura
52 mm



Radio de Giro
58 mm (78 mm c/ freno)




Capacidad
40 Kg

## Fijación y Acabado

| Modelo | HGA | HG | HC | HR | HU | HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Dimensiones | Ø11 x 20 mm | Ø 10 x 28 mm | 38 x 38 mm<br>42 x 42 mm<br>50 x 50 mm | M10 x 25 mm<br>UNC 3/8" x 1"<br>UNC 5/16" x 1" | 16 mm<br>26 mm | 16 mm |
| Altura según fijación | 74 mm | 74 mm | 82 mm | 79,5 mm | 82 mm | 82 mm |
| Detalles | Para bases de Nylon<br>Anillo Ø11,4 mm<br><br>Para bases metálicas<br>Anillo Ø11,6 mm | Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necessita especificar el Tubo | ● | ● | ● | ● |
| Pintura | ● | ● | Blanco, Gris o Negro | ● | Blanco, Gris o Negro | Blanco, Gris o Negro |
| Tratamiento Superficial en Fijaciones | Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo) | | | | | |

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

## Colores

| | |
|---|---|
| Rodamientos | Negro, Grafito, Gris y Blanco |
|  | Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta |
| Tazas | Negro, Blanco, Azul, Gris, Grafito, Verde, Roja, Croma, Croma Mate, Dorado, Imbuia, Marfil, Madera de Cerezo y Caoba |

## Especiales

Freno disponible en todas las versiones

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS