

Para mobiliario en general





Diámetro del Rodamiento 50 mm



Altura 60 mm



Anchura 50 mm



Radio de Giro 51 mm (70 mm c/ freno)



Capacidad 30 Kg

Fijación y Acabado

I Jacion y Acadado					
	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo			A STATE OF THE STA		
Dimensiones	Ø7 x 28 mm Ø10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura según fijación	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necessita especificar el Tubo	•	•	•	•
Pintura	•	Blanco, Gris o Negro	•	Blanco, Gris o Negro	•
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores ■

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco		
	Jaula W (Blanda)		
	Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos		
	Jaula H (Rígida)		
	Uso en pisos de moqueta		
	Jaula W Gel (Blanda)		
(5)	Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos		

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm
	27 mm

Especiales



Freno disponible solamente en la versión Jaula H (Rígida)



Protector de Rodamiento

