

Para sillas y mobiliario en general





Diámetro del Rodamiento 50 mm



Altura 60 mm



Anchura 50 mm



Radio de Giro 52 mm - 74 mm com freio



Capacidad 40 Kg

Fijación y Acabado

,	- i justiciti y riculadus						
	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL	
Modelo							
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm	
Altura según fijación	63 mm	63 mm	63 mm	70 mm	64 mm	70 mm	
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con bujes amortiguador en bases metálicas	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necessita especificar el Tubo	•	•	•	
Pintura	•	•	•	Blanco	•	Blanco, Gris o Negro	
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)						

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores •

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco		
	Jaula W (Blanda)		
	Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos		
	Jaula H (Rígida)		
	Uso en pisos de moqueta		

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco		
	38 mm		
	27 mm		

Especiales



Freno disponible solamente en la versión Jaula H (Rígida)



Tazas: Colores Cromo, Dorada



Protector de Rodamiento

